

UNI-T®

UT216A



ESPECIFICACIÓN

Fabricante	UNI-T
Tipo de medidor	multifunción
Tipo de medidor	de mordazas, digital
Clase de display empleado	LCD
Mostrar parámetros	(6000)
Muestreo	3x/s
Diámetro máx. de cable medido	30mm
Rango de medición de corriente AC (1) medición indirecta	6A/60A/600A
Exactitud de medición de corriente AC	±(2,5% + 5 cifras)
Rango de medición de tensión DC	0.1...600mV/6V/60V/600V/1kV
Exactitud de medición de tensión DC	±(0,8% + 1 cifra)
Rango de medición de tensión AC	1mV...6V/60V/600V/750V
Exactitud de medición de tensión AC	±(1,2% + 5 cifras)
Medición del valor real eficaz	True RMS

Rango de medición de resistencia	100mΩ...600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ
Exactitud de medición de resistencia	±(1% + 2 cifras)
Rango de medición de capacitancia	0.01...100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF/60mF
Exactitud de medición de capacitancia	±(4% + 5 cifras)
Prueba	diodos
Prueba de continuidad de circuito	señal acústica, <30Ω
Medidas	220x75x40mm
Conforme a norma	CAT II 1000V CAT III 600V EN 61010
Funciones adicionales	linterna
Equipamiento estándar	cables de medición
Iluminación	sí

Propiedades de herramientas de medición	<ul style="list-style-type: none"> • apagado automático • cambio automático de rangos • detector de tensión sin contacto • función de medición relativa REL • función HOLD (parado de indicaciones de display) • función MIN/MAX • indicador de baja carga de pilas
Fuente de alimentación	<ul style="list-style-type: none"> • pila R03 AAA 1,5V x2
Batería / acumulador ⓘ	<ul style="list-style-type: none"> • pila R03 AAA 1,5V x2
Peso bruto	462.4 g
Información sobre Pre-Empaque	Cartón = 20 und