



PRODUCT-DETAILS

DW1

Interruptor horario digital



Información General	
Tipo de producto extendido	DW1
Código de producto	2CSM222531R1000
EAN	8012542225317
Descripción corta	Interruptor horario digital
Descripción larga	Cada día los profesionales se enfrentan al reto de ofrecer la mejor solución para la protección de las personas e instalaciones eléctricas en los sectores residencial, terciario e industrial. También necesitan poder proporcionar soluciones inteligentes para el control y monitorización del consumo eléctrico, así como obtener la máxima eficiencia energética. Con la gama de dispositivos modulares System pro M Compact, podrá encontrar una gama completa de productos de la máxima calidad, tales como interruptores automáticos, interruptores diferenciales, protectores contra sobretensiones, dispositivos de control, de medición y todo tipo de accesorios.
	La referencia 2CSM222531R1000 concretamente, se trata de un/a temporizador distribuidor digital.
	Sus características son: Tipo de montaje: Carril DIN, Estilo de contacto: Contacto de intercambio (NA/NC), Tipo de tensión de alimentación: CA, Grado de protección (IP): IP20, Anchura: 35mm, Altura: 87mm, Profundidad: 65mm, Número de canales: 1, Programa semanal, Anchura de unidades de división: 2, Programa de 24 horas
Fabricado en Italia (IT)	

Technical		
Normas	EN 60730-2-7 EN-301 489-17 EN-300 328 EN-62479 EN 50581	
Función	Weekly	
Tensión operativa	195 ... 253 V AC	
Tensión de alimentación	230 V AC	
Tensión nominal soportada por impulsos (U _{imp})	Maximum 4 kV	
Corriente de conmutación máxima	16 A	
Frecuencia nominal (f)	50 ... 60 Hz	
Potencia máxima de conmutación	4000 W	
	2 W	
Pérdida de potencia	2 W	
Alim. eléct.	230 V AC	
Precisión	± 0.5sec/24h	
Número de canales	1	
Número máximo de programas	120	
Par de apriete	0.5 N·m	
Tiempo mínimo de conmutación	1 minute [unit of time]	
Tipo de contacto	Change-Over (CO)	
Tipo de contador	Digital	
Tipo de montaje	DIN-Rail	
Opciones proporcionadas	With running reserve	
Composición química de la batería	Lithium	
Duración de la batería	5 year	
Tipo de batería	Button Cell	
Peso de la batería	0.003 kg	
Número de pilas	1	
Capacidad de conexión	Solid 2.5 mm ²	
Capacidad nominal de conmutación	2000 W FluorescentLamps 600 V·A 2000 W 600 V·A 500 W	

Material Compliance		
Información sobre RoHS	2CSC441018D2701	
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU	
Fecha de RoHS	20211115	
Declaración REACH	9AKK108467A9482	
Información REACH	False - does not contain substances > 0.1 mass percentage	
Fecha REACH	20240429	
Plantilla de notificación de minerales de	9AKK108468A3363	

conflicto (CMRT)

Ambiente

Temperatura ambiente	Funcionamiento -20 ... +50 °C Almacenamiento -25 ... +70 °C
Grado de protección	Housing IP20

Dimensiones

Anchura en número de espacios modulares	2
Ancho del product	35 mm
Alto del producto	65 mm
Largo del product	87 mm
Peso del product	129 g

Clasificación

Embalaje Nivel 1 Unidades	box 1 piece
Embalaje Nivel 1 Peso	0.210 kg
Número E (Finlandia)	2619406
Número E (Noruega)	1471250
Número E (Suecia)	1330650

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE	2CSC441018D2701
---------------------------------	-----------------

Installation

Instrucciones y manuales	2CSM441050D0201
--------------------------	-----------------

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	9AKK107991A8329
------------------------------------	-----------------

Clasificaciones

ETIM 8	EC002305 - Digital time switch for distribution board
ETIM 9	EC002305 - Digital time switch for distribution board
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85364900
UNSPSC	39122208
Clase electrónica	V11.0 : 27200110
Código de categoría	5188 >> Digital time switch for distribution board

granular de IDEA (IGCC)	
Código de clasificación de objetos	K

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos modulares de instalación → Control and Automation Devices → Analogue and Digital Time Switches



360°