

FICHA TÉCNICA



Matriz Para Sacabocado Tipo F



Especificación Técnica

TAMAÑO DEL AGUJERO (REAL)		CAPACIDAD MÁXIMA ACERO DULCE		TIPO DE OPERACIÓN
		mm de diámetro	GA	
5/8" 0,625 x 0,625	15,9 x 15,9	2.0	14	Mano/Hidráulica.
3/4" 0,750 x 0,750	19,1 x 19,1	2.0	14	Mano/Hidráulica.
7/8" 0,882 x 0,882	22,4 x 22,4	2.0	14	Mano/Hidráulica.
1" 1.000x1.000	25,4 x 25,4	2.0	14	Mano/Hidráulica.
1.772x1.772	45,0 x 45,0	3.5	10	Mano/Hidráulica.
1-13/16" 1.811x1.811	46,0 x 46,0	3.5	10	Solo hidraulico
2" 2.000x2.000	50,8 x 50,8	3.5	10	Solo hidraulico
2-11/16" 2,677 x 2,677	68,0 x 68,0	3.5	10	Solo hidraulico
3-5/8" 3,622 x 3,622	92,0 x 92,0	3.5	10	Solo hidraulico
4-1/8" 4,125 x 4,125	104,8 x 104,8	3.5	10	Solo hidraulico
5.433x5.433	138,0 x 138,0	2.0	14	Solo hidraulico

- Capacidad: acero dulce de hasta 3,5 mm (calibre 10)
- Aplicación: perfora acero dulce, aluminio, fibra de vidrio y plástico.
- Funcionamiento: destornilladores a batería, hidráulicos, de trinquete o manuales.
- Cuando se utilizan destornilladores a batería, hidráulicos o de trinquete, se debe comprar solo el punzón y la matriz; el perno de tracción es parte del kit del destornillador.