

FICHA TÉCNICA



Matriz Para Sacabocado Tipo D



Especificación Técnica

TAMAÑO DE CONDUCTOS Y TUBERÍAS	TAMAÑO DEL AGUJERO (REAL)		CAPACIDAD	
	Φ(PULGADA)	mm de diámetro	mm	GA
1/2"	7-8	22.5	3.5	10
3/4"	-	28.3	3.5	10
1"	-	34.6	3.5	10
1-1/4"	1-11/16	43.2	3.5	10
1-1/2"	1-15/16	49.6	3.5	10
2"	2-3/8	61.5	3.5	10
2-1/2"	2-7/8	74	3.5	10
3"	3-1/2	89.9	3.5	10
3-1/2"	4	102.7	3.5	10
4"	4-1/2	115.4	3.5	10
5"	5-5/8	144.1	3.5	10
6"	6-3/8	161.9	3.5	10

- Capacidad: acero dulce de hasta 3,5 mm (calibre 10)
- Aplicación: perfora acero dulce, aluminio, fibra de vidrio y plástico.
- Funcionamiento: destornilladores a batería, hidráulicos, de trinquete o manuales.
- Cuando se utilizan destornilladores a batería, hidráulicos o de trinquete, se debe comprar solo el punzón y la matriz; el perno de tracción es parte del kit del destornillador.