


Siemens
EcoTech



LOGO! 230RCE, módulo lógico, displ. FA/E/S: 115 V/230 V/relé, 8 DI/4 DO, mem. 400 bloques, modularmente ampliable, Ethernet, servidor web integrado, Datalog, variantes personalizadas de páginas web, variante estándar de tarjeta microSD para LOGO! Soft Comfort a partir de V8.4, versiones anteriores de proyectos ejecutables, conexión a la nube, MQTT en todas las unidades base LOGO! 8.4



Display	
Con display	Sí
Diseño/montaje	
Montaje	sobre perfil normalizado de 35 mm, 4 módulos de ancho
Tensión de alimentación	
Valor nominal (DC)	
• 115 V DC	Sí
• 230 V DC	Sí; 240 V DC
Rango admisible, límite inferior (DC)	100 V
Rango admisible, límite superior (DC)	253 V
Valor nominal (AC)	
• 115 V AC	Sí
• 230 V AC	Sí; 240 V AC
Frecuencia de red	
• Rango admisible, límite inferior	47 Hz
• Rango admisible, límite superior	63 Hz
Hora	
Programadores horario	
• Cantidad	400; Máx. 400, según la función
• Reserva de marcha	480 h
Entradas digitales	
Nº de entradas digitales	8
Salidas digitales	
Número de salidas	4; Relé
Protección contra cortocircuito	No; requiere protección externa
Salidas de relé	
Poder de corte de los contactos	
— con carga inductiva, máx.	3 A
— con carga resistiva, máx.	10 A
CEM	
Emisión de radiointerferencias según EN 55 011	
• Clase de límite B, para aplicación en el ámbito residencial	Sí; Desparasitado según EN 55011, clase límite B
Normas, homologaciones, certificados	
Marcado CE	Sí
Homologación CSA	No; cubierto por la certificación UL
Homologación UL	Sí
Homologación FM	Sí

desarrollado conforme a IEC 61131		Sí	
según VDE 0631		Sí	
Homologaciones navales		Sí; en preparación	
Huella ambiental			
• declaración medioambiental de producto		Sí	
Potencial de efecto invernadero			
— potencial de efecto invernadero (total) [CO2 eq]		124 kg	
— potencial de efecto invernadero (durante la fabricación) [CO2 eq]		9,93 kg	
— potencial de efecto invernadero (durante el funcionamiento) [CO2 eq]		115 kg	
— potencial de efecto invernadero (al final del ciclo de vida) [CO2 eq]		-0,383 kg	
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente en servicio			
• mín.		-20 °C; Sin condensación	
• máx.		55 °C	
Temperatura ambiente en almacenaje/transporte			
• mín.		-40 °C	
• máx.		70 °C	
Altitud en servicio referida al nivel del mar			
• Temperatura ambiente-presión atmosférica-altitud de instalación		Tmín ... Tmáx a 1 080 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)	
Dimensiones			
Ancho		71,5 mm	
Altura		90 mm	
Profundidad		60 mm	
Clasificaciones			
		Versión	
		Clasificación	
eClass		14	
eClass		12	
eClass		9.1	
eClass		9	
eClass		8	
eClass		7.1	
eClass		6	
ETIM		9	
ETIM		8	
ETIM		7	
Homologaciones / Certificados			
General Product Approval		For use in hazardous locations	
			
			
			
			
For use in hazardous locations		Marine / Shipping	
			
			
			
			
Environment			



Última modificación:

9/10/2024 