

Interruptores Automáticos en Caja Moldeada Serie Tmax XT



INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TMAX XT2

Equipado con unidad de disparo electrónico:

Ekip: Relé de protección electrónico,

L: regulación desde 0.4-1 de In (I1)

S: regulación de 1-10 de In (I2)

I: regulación desde 1-10 de In (I3)

Norma: IEC 60947-2

XT2N 160

Icu:

65kA/230Vac.
36kA/380Vac.
36kA/440Vac.

XT2S 160

Icu:

85kA/230Vac.
50kA/380Vac.
50kA/440Vac.

XT2H 160

Icu:

100kA/230Vac.
70kA/380Vac.
65kA/440Vac.

Referencia para pedido	Modelo de Interruptor	Corriente nominal In (A)	Regulación térmica L (A)	Umbral magnético S, I (A)	Valor referencial unitario S/
3 polos					
1SDA067054R1	XT2N 160 Ekip LS/I In=10A 3p F F	10	0.4-1 x In	Off, 1-10 x In	1,367.00
1SDA067055R1	XT2N 160 Ekip LS/I In=25A 3p F F	25	0.4-1 x In	Off, 1-10 x In	1,367.00
1SDA067056R1	XT2N 160 Ekip LS/I In=63A 3p F F	63	0.4-1 x In	Off, 1-10 x In	1,216.00
1SDA067057R1	XT2N 160 Ekip LS/I In=100A 3p F F	100	0.4-1 x In	Off, 1-10 x In	1,216.00
1SDA067058R1	XT2N 160 Ekip LS/I In=160A 3p F F	160	0.4-1 x In	Off, 1-10 x In	1,603.00
1SDA067800R1	XT2S 160 Ekip LS/I In=10A 3p F F	10	0.4-1 x In	Off, 1-10 x In	1,642.00
1SDA067801R1	XT2S 160 Ekip LS/I In=25A 3p F F	25	0.4-1 x In	Off, 1-10 x In	1,642.00
1SDA067802R1	XT2S 160 Ekip LS/I In=63A 3p F F	63	0.4-1 x In	Off, 1-10 x In	1,461.00
1SDA067803R1	XT2S 160 Ekip LS/I In=100A 3p F F	100	0.4-1 x In	Off, 1-10 x In	1,461.00
1SDA067804R1	XT2S 160 Ekip LS/I In=160A 3p F F	160	0.4-1 x In	Off, 1-10 x In	1,895.00
1SDA067857R1	XT2H 160 Ekip LS/I In=10A 3p F F	10	0.4-1 x In	Off, 1-10 x In	2,114.00
1SDA067858R1	XT2H 160 Ekip LS/I In=25A 3p F F	25	0.4-1 x In	Off, 1-10 x In	2,114.00
1SDA067859R1	XT2H 160 Ekip LS/I In=63A 3p F F	63	0.4-1 x In	Off, 1-10 x In	2,114.00
1SDA067860R1	XT2H 160 Ekip LS/I In=100A 3p F F	100	0.4-1 x In	Off, 1-10 x In	2,114.00
1SDA067861R1	XT2H 160 Ekip LS/I In=160A 3p F F	160	0.4-1 x In	Off, 1-10 x In	2,286.00