

01. Contactores

Serie AF 09...AF38



La nueva Generación de contactores AF, tiene las siguientes características:

Operación: hasta 690V, 25-400Hz, -40 a 70°C.

Bobinas de amplio rango: Ejm. 100-250Vac/dc, tolerancia: -15% a +10%.

La bobina puede ser energizada con Tensión AC como en DC.

Altitud de trabajo sin derrateo: hasta 3000 msnm.

Supresor de Picos de tensión incorporada para toda la gama AF.

Ideal para aplicaciones con amplias variaciones de tensión de control.

Estándares: IEC /EN60947-1, IEC-EN60947-2, IEC-EN60947-4-1, UL 508, CSA C22.2 N.14.

Accesorios para arranques: directos, reversibles, Estrella-triángulo y suave (soft starters).

Referencia para pedido	Modelo	Cont. Aux.		Corriente [A]		UL/CSA		Cant. por paquete	Valor referencial unitario S/
		NA	NC	AC3	AC1	Uso general [a](*)	Tamaño nema		
BOBINA: 24-60 Vac, 50/60Hz /20-60 Vdc (bobina R11)									
1SBL137001R1101	AF09-30-01-11	0	1	9	25	25	00	1	134.00
1SBL137001R1110	AF09-30-10-11	1	0	9	25	25	00	1	116.00
1SBL157001R1101	AF12-30-01-11	0	1	12	28	28	0	1	155.00
1SBL157001R1110	AF12-30-10-11	1	0	12	28	28	0	1	134.00
1SBL177001R1101	AF16-30-01-11	0	1	18	30	30	-	1	220.00
1SBL177001R1110	AF16-30-10-11	1	0	18	30	30	-	1	194.00
1SBL237001R1100	AF26-30-00-11	0	0	26	45	45	1	1	254.00
1SBL277001R1100	AF30-30-00-11	0	0	32	50	50	-	1	374.00
1SBL297001R1100	AF38-30-00-11	0	0	38	50	50	-	1	430.00
1SBL237001P1101	AF26-30-01-11	0	1	26	45	45	1	1	275.00
1SBL277001P1101	AF30-30-01-11	0	1	32	50	50	-	1	395.00
1SBL297001P1101	AF38-30-01-11	0	1	38	50	50	-	1	451.00
1SBL237001P1110	AF26-30-10-11	1	0	26	45	45	1	1	275.00
1SBL277001P1110	AF30-30-10-11	1	0	32	50	50	-	1	395.00
1SBL297001P1110	AF38-30-10-11	1	0	38	50	50	-	1	451.00



AF09-30-10



AF16-30-10