

04. Contactores

Serie AF52 ... AF370



Los contactores AF tienen las siguientes características:

Tensión de servicio: hasta 690V, 50/60 Hz, -40 a 70°C.

Bobinas de amplio rango: 24-60, 48-130, 100-250, 250-500 Vac/dc, Tolerancia: -15% a +10%
Accesorios para arranques directos, reversibles, Estrella-triángulo.

Altitud de trabajo sin derrateo: hasta 3000 msnm; para alturas mayores consultar tabla de derrateo.

Supresor de Picos de tensión incorporada para toda la gama AF.

Ideal para aplicaciones con amplias variaciones en la tensión de la Red.

Baja potencia de consumo de bobina.



AF52



AF96



AF116

Referencia para pedido	Modelo	Cont. Aux.		Corriente [A]		UL/CSA		Cant. por paquete	Valor referencial unitario S/
		NA	NC	AC3	AC1	Uso general [A] ^(*)	Tamaño NEMA		
BOBINA: 100-250 Vac/dc, 50/60 Hz (bobina R13)									
1SBL347001R1300	AF40-30-00	0	0	40	70	60	2	1	473.00
1SBL367001R1300	AF52-30-00	0	0	53	100	80	2	1	585.00
1SBL387001R1300	AF65-30-00	0	0	65	105	90	-	1	731.00
1SBL397001R1300	AF80-30-00	0	0	80	125	105	3	1	898.00
1SBL407001R1300	AF96-30-00	0	0	96	130	115	-	1	1,148.00
1SFL427001R1300	AF116-30-00	0	0	116	160	160	-	1	1,440.00
1SFL447001R1300	AF140-30-00	0	0	140	200	200	4	1	1,792.00
1SFL467001R1300	AF146-30-00	0	0	146	225	200	-	1	2,037.00
1SFL487002R1300	AF190-30-00	0	0	190	275	250	-	1	2,372.00
1SFL527002R1300	AF205-30-00	0	0	205	350	300	-	1	2,694.00
1SFL547002R1300	AF265-30-00	0	0	265	400	350	5	1	3,180.00
1SFL587002R1300	AF305-30-00	0	0	305	500	400	-	1	3,158.00
1SFL607002R1300	AF370-30-00	0	0	370	600	520	-	1	6,355.00
BOBINA: 250-500 Vac/dc, 50/60 Hz (bobina R14)									
1SBL347001R1400	AF40-30-00	0	0	40	70	60	2	1	473.00
1SBL367001R1400	AF52-30-00	0	0	53	100	80	2	1	585.00
1SBL387001R1400	AF65-30-00	0	0	65	105	90	-	1	731.00
1SBL397001R1400	AF80-30-00	0	0	80	125	105	3	1	898.00
1SBL407001R1400	AF96-30-00	0	0	96	130	115	-	1	1,152.00

(*) El uso general no contempla el arranque de motores.