

Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias Serie OVR

OVR Tipo 2: protección contra sobretensiones transitorias por descargas atmosféricas indirectas u oscilaciones en la red eléctrica, ejemplo: conexión/desconexión de cargas eléctricas (norma IEC 61643-1 / EN 61643-11).



Referencia para pedido	Modelo (Tipo 2)	Número de polos/ Tipo de conexión	Tensión nominal Un (V)	Tensión máxima de servicio continuo Uc (V)	Nivel de protección a corriente nominal Up (kV)	I máx (8/20) (kA)	Valor referencial unitario S/
2CTB803871R2300	OVR T2 40-275 P QS	1P (TT, TN-C, TN-S)	230	275	1.25	40	238.00
2CTB803972R1100	OVR T2 1N 40-275 P QS	1P+N (TT, TN-S)	230	275	1.25	40	560.00
2CTB803871R1200	OVR T2 40-440 P QS	1P (TT, TN-C, TN-S, IT)	400	440	1.8	40	285.00
2CTB803873R2400	OVR T2 3L 40-275 P QS	3P (TN-C)	230/400	275	1.25	40	940.00
2CTB803973R1100	OVR T2 3N 40-275 P QS	3P + N (TT, TN-S)	230/400	275	1.5	40	902.00
2CTB803873R2800	OVR T2 3L 40-440 P QS	3P (TN-C, IT)	400/690	440	1.8	40	793.00
2CTB803973R1400	OVR T2 3N 40-440 P QS	3P+N (TT, TN-S)	400/690	440	2.1	40	1,409.00

Nota: Cantidad mínima de pedido 1 unidad