

Interruptores Automáticos en Caja Moldeada Serie SACE Fórmula 3 polos hasta 630A



INTERRUPTOR AUTOMÁTICO A

Equipado con relé de protección termomagnético TMF: Umbrales térmico y magnético fijos.

Ejecución fija, terminales anteriores.

Norma: IEC 60947-2

Ue: 550 Vac, 60 Hz

A1N 125:

Icu:
50kA/240Vac.
36kA/380Vac.
25kA/440Vac.

A1A 125

Icu:
10kA/240Vac.
10kA/380Vac.
8kA/440Vac.

A1B 125

Icu:
25kA/240Vac.
18kA/380Vac.
15kA/440Vac.

A1C 125:

Icu:
30kA/240Vac.
25kA/380Vac.
20kA/440Vac.

Referencia para pedido	Modelo de interruptor	Corriente nominal In (A)	Umbral magnético I _Δ (A)	Valor referencial unitario S/
2 polos				
1SDA068790R1	A1N 125 TMF 16-400 2p F F	16	400	215.00
1SDA066497R1	A1N 125 TMF 20-400 2p F F	20	400	215.00
1SDA066498R1	A1N 125 TMF 25-400 2p F F	25	400	215.00
1SDA068756R1	A1N 125 TMF 32-400 2p F F	32	400	215.00
1SDA066500R1	A1N 125 TMF 40-400 2p F F	40	400	215.00
1SDA066501R1	A1N 125 TMF 50-500 2p F F	50	500	224.00
1SDA068767R1	A1N 125 TMF 63-630 2p F F	63	500	224.00
1SDA066504R1	A1N 125 TMF 80-800 2p F F	80	500	224.00
1SDA066506R1	A1N 125 TMF 100-1000 2p F F	100	500	224.00
3 polos				
1SDA066511R1	A1A 125 TMF 20-400 3p F F	20	400	288.00
1SDA066512R1	A1A 125 TMF 25-400 3p F F	25	400	288.00
1SDA068757R1	A1A 125 TMF 32-400 3p F F	32	400	288.00
1SDA066514R1	A1A 125 TMF 40-400 3p F F	40	400	288.00
1SDA066515R1	A1A 125 TMF 50-500 3p F F	50	500	288.00
1SDA068768R1	A1A 125 TMF 63-630 3p F F	63	630	288.00
1SDA066518R1	A1A 125 TMF 80-800 3p F F	80	800	301.00
1SDA066520R1	A1A 125 TMF 100-1000 3p F F	100	1000	301.00
1SDA066521R1	A1A 125 TMF 125-1250 3p F F	125	1250	396.00
1SDA068747R1	A1B 125 TMF 16-400 3p F F	16	400	306.00
1SDA066698R1	A1B 125 TMF 20-300 3p F F	20	400	306.00
1SDA066699R1	A1B 125 TMF 25-300 3p F F	25	400	306.00
1SDA066700R1	A1B 125 TMF 30-400 3p F F	30	400	306.00
1SDA068758R1	A1B 125 TMF 32-320 3p F F	32	400	306.00
1SDA066701R1	A1B 125 TMF 40-400 3p F F	40	400	306.00
1SDA066702R1	A1B 125 TMF 50-500 3p F F	50	500	306.00
1SDA068769R1	A1B 125 TMF 63-630 3p F F	63	630	306.00
1SDA066704R1	A1B 125 TMF 70-700 3p F F	70	700	310.00
1SDA066705R1	A1B 125 TMF 80-800 3p F F	80	800	318.00
1SDA066706R1	A1B 125 TMF 90-900 3p F F	90	900	318.00
1SDA066707R1	A1B 125 TMF 100-1000 3p F F	100	1000	318.00
1SDA066708R1	A1B 125 TMF 125-1250 3p F F	125	1250	400.00
1SDA068748R1	A1C 125 TMF 16-400 3p F F	16	400	434.00
1SDA066710R1	A1C 125 TMF 20-400 3p F F	20	400	434.00
1SDA066711R1	A1C 125 TMF 25-400 3p F F	25	400	434.00
1SDA066712R1	A1C 125 TMF 30-400 3p F F	30	400	434.00
1SDA068759R1	A1C 125 TMF 32-400 3p F F	32	400	434.00
1SDA066713R1	A1C 125 TMF 40-400 3p F F	40	400	434.00
1SDA066714R1	A1C 125 TMF 50-500 3p F F	50	500	434.00
1SDA066715R1	A1C 125 TMF 60-600 3p F F	60	600	434.00
1SDA068770R1	A1C 125 TMF 63-630 3p F F	63	630	434.00
1SDA066716R1	A1C 125 TMF 70-700 3p F F	70	700	456.00
1SDA066717R1	A1C 125 TMF 80-800 3p F F	80	800	456.00
1SDA066718R1	A1C 125 TMF 90-900 3p F F	90	900	456.00
1SDA066719R1	A1C 125 TMF 100-1000 3p F F	100	1000	456.00
1SDA066720R1	A1C 125 TMF 125-1250 3p F F	125	1250	555.00

Nota: Serie A1N 125: para interruptores 3 y 4 polos Icu=100kA/240 Vac, para 2 polos Icu = 50kA/240 Vac y para 1 polo Icu = 25kA/240Vac, para más opciones referirse al catálogo: <https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/formula>