

06. Contactores

Serie UA...RA



Los contactores UA...RA tienen las siguientes características:

Resistencia de preinserción: Si

Altitud de trabajo sin derrateo: hasta 3000 msnm.


Categoría de utilización: AC6-b.



UA16-30-10

Referenciapara pedido	Modelo	Cont. Aux.		KVAR-60Hz, 40°C			Cant. por paquete	Valor referencial unitario S/
		NA	NC	230/240V (*)	400V (*)	440V		
Bobina: 110-120 VAC								
1SBL181024R8410	UA16-30-10 RA	1	0	8	12.5	15	1	331.00
1SBL241024R8410	UA26-30-10 RA	1	0	12.5	22	24	1	447.00
1SBL281024R8410	UA30-30-10 RA	1	0	16	30	32	1	671.00
1SBL351024R8400	UA50-30-00 RA	0	0	25	40	50	1	1,122.00
1SBL371024R8400	UA63-30-00 RA	0	0	30	50	55	1	1,212.00
1SBL411024R8400	UA75-30-00 RA	0	0	35	50	65	1	1,392.00
1SFL431024R8400	UA95-30-00 RA	0	0	40	70	75	1	1,814.00
1SFL451024R8400	UA110-30-00 RA	0	0	45	80	85	1	1,972.00
Bobina: 200-220 VAC								
1SBL181024R7510	UA16-30-10 RA	1	0	8	12.5	15	1	331.00
1SBL241024R7510	UA26-30-10 RA	1	0	12.5	22	24	1	447.00
1SBL281024R7510	UA30-30-10 RA	1	0	16	30	32	1	671.00
1SBL351024R7500	UA50-30-00 RA	0	0	25	40	50	1	1,122.00
1SBL371024R7500	UA63-30-00 RA	0	0	30	50	55	1	1,225.00
1SBL411024R7500	UA75-30-00 RA	0	0	35	50	65	1	1,392.00
Bobina: 230-240 VAC								
1SFL431024R8000	UA95-30-00 RA	0	0	40	70	75	1	1,814.00
1SFL451024R8000	UA110-30-00 RA	0	0	45	80	85	1	1,972.00
Bobina: 415-440 VAC								
1SBL181024R8610	UA16-30-10 RA	1	0	8	12.5	15	1	331.00
1SBL241024R8610	UA26-30-10 RA	1	0	12.5	22	24	1	447.00
1SBL281024R8610	UA30-30-10 RA	1	0	16	30	32	1	671.00
1SBL351024R8600	UA50-30-00 RA	0	0	25	40	50	1	1,113.00
1SBL371024R8600	UA63-30-00 RA	0	0	30	50	55	1	1,212.00
1SBL411024R8600	UA75-30-00 RA	0	0	35	50	65	1	1,392.00
1SFL431024R8600	UA95-30-00 AR	0	0	40	70	75	1	1,831.00
1SFL451024R8600	UA110-30-00 RA	0	0	45	80	85	1	2,020.00

(*): Para tener los kVAR en 220 ó 380 V, multiplicar por 0.9 a las kVAR en 230 y 400 V respectivamente.



Dimensiones	L (mm)	A (mm)	P (mm)
Serie UA...RA			
UA16...RA	140	44	107
UA26...RA	140	54	127
UA30...RA	140	54	141
UA50, UA63, UA75...RA	160	70	141
UA95, UA110...RA	170	90	156