

Interruptores Automáticos en Caja Moldeada Serie SACE Fórmula 3 polos hasta 630A



A2C 250

Icu:
50kA/230Vac.
25kA/380Vac.
20kA/440Vac.

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO A2

Equipado con relé de protección termomagnético TMF: Umbrales térmico y magnético fijos.

Ejecución fija, terminales anteriores.

Norma: IEC 60947-2

Referencia para pedido	Modelo de interruptor	Corriente Nominal In (A)	Umbral magnético I3 (a)	Valor referencial unitario S/
1SDA066775R1	A2C 250 TMF 125-1250 3p F F	125	1250	559.00
1SDA068780R1	A2C 250 TMF 150-1500 3p F F	150	1500	606.00
1SDA066776R1	A2C 250 TMF 160-1600 3p F F	160	1600	688.00
1SDA066777R1	A2C 250 TMF 175-1750 3p F F	175	1750	688.00
1SDA066778R1	A2C 250 TMF 200-2000 3p F F	200	2000	727.00
1SDA066779R1	A2C 250 TMF 225-2250 3p F F	225	2250	727.00
1SDA066780R1	A2C 250 TMF 250-2500 3p F F	250	2500	727.00
1SDA068781R1	A2N 250 TMF 150-1500 3p F F	150	1500	761.00
1SDA066782R1	A2N 250 TMF 160-1600 3p F F	160	1600	860.00
1SDA066784R1	A2N 250 TMF 200-2000 3p F F	200	2000	916.00
1SDA066786R1	A2N 250 TMF 250-2500 3p F F	250	2500	916.00

A2N 250

Icu:
85kA/240Vac.
36kA/380Vac.
25kA/440Vac.

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO A3N

Equipado con Relé de protección termomagnético TMF: Umbrales térmico y magnético fijos.

Ejecución fija, terminales anteriores.

Norma: IEC 60947-2

Referencia para pedido	Modelo de interruptor	Corriente Nominal In (A)	Umbral magnético I3 (a)	Valor referencial unitario S/
3 polos				
1SDA066560R1	A3N 400 TMF 320-3200 3p F F	320	3200	1,968.00
1SDA066561R1	A3N 400 TMF 400-4000 3p F F	400	4000	1,981.00
1SDA066566R1	A3N 630 ELT-LI 630 3p F F	630	6300	2,200.00
4 polos				
1SDA066568R1	A3N 400 TMF 320-3200 4p F F InN=100%In	320	3200	2,462.00
1SDA066569R1	A3N 400 TMF 400-4000 4p F F InN=100%In	400	4000	2,462.00
1SDA066572R1	A3N 630 TMF 500-5000 4p F F InN=100%In	500	5000	2,690.00
1SDA066574R1	A3N 630 ELT-LI In=630 4p F F	630	6000	2,754.00

Modelo: A3N 400/630

Icu:
85kA/230Vac.
36kA/380Vac.
36kA/440Vac.

