

Interruptores Automáticos en Caja Moldeada Serie Tmax XT



INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TMAX XT2

Equipado con unidad de disparo termomagnética:

TMD: Umbral térmico regulable, umbral magnético fijo. Ejecución fija, Tripolares con terminales anteriores para barras o cables de cobre.

TMA: Umbral térmico regulable, umbral magnético regulable. Ejecución fija, Tripolares con terminales anteriores para barras o cables de cobre.

Norma: IEC 60947-2

XT2N 160

Icu:

65kA/230Vac.
36kA/380Vac.
36kA/440Vac.

XT2S 160

Icu:

85kA/230Vac.
50kA/380Vac.
50kA/440Vac.

XT2H 160

Icu:

100kA/230Vac.
70kA/380Vac.
65kA/440Vac.

Referencia para pedido	Modelo de Interruptor	Corriente nominal In (A)	Regulación térmica I1 (A)	Umbral magnético I3 (A)	Valor referencial unitario S/
3 polos					
1SDA067010R1	XT2N 160 TMD 16-300 3P FF	16	11,2-16	300	890.00
1SDA067011R1	XT2N 160 TMD 20-300 3P FF	20	14-20	300	890.00
1SDA067012R1	XT2N 160 TMD 25-300 3P FF	25	17.5-25	300	890.00
1SDA067550R1	XT2S 160 TMD 16-300 3p F F	16	11,2-16	300	1,116.00
1SDA067551R1	XT2S 160 TMD 20-300 3p F F	20	14-20	300	1,116.00
1SDA067552R1	XT2S 160 TMD 25-300 3p F F	25	17.5-25	300	1,116.00
1SDA067553R1	XT2S 160 TMD 32-320 3p F F	32	22.4-32	320	1,116.00
1SDA067554R1	XT2S 160 TMA 40-400 3p F F	40	28-40	8...10In	1,113.00
1SDA067555R1	XT2S 160 TMA 50-500 3p F F	50	35-50	6...10In	1,113.00
1SDA067556R1	XT2S 160 TMA 63-630 3p F F	63	44.1-63	5...10In	1,113.00
1SDA067557R1	XT2S 160 TMA 80-800 3p F F	80	56-80	5...10In	1,122.00
1SDA067558R1	XT2S 160 TMA 100-1000 3p F	100	70-100	5...10In	1,148.00
1SDA067559R1	XT2S 160 TMA 125-1250 3p F F	125	87.5-125	5...10In	1,319.00
1SDA067560R1	XT2S 160 TMA 160-1600 3p F F	160	112-160	5...10In	1,332.00
1SDA067594R1	XT2H 160 TMD 16-300 3p F F	16	11,2-16	300	1,276.00
1SDA067595R1	XT2H 160 TMD 20-300 3p F F	20	14-20	300	1,276.00
1SDA067596R1	XT2H 160 TMD 25-300 3p F F	25	17.5-25	300	1,276.00
1SDA067597R1	XT2H 160 TMD 32-320 3p F F	32	22.4-32	320	1,276.00
1SDA067598R1	XT2H 160 TMA 40-400 3p F F	40	28-40	8...10In	1,276.00
1SDA067599R1	XT2H 160 TMA 50-500 3p F F	50	35-50	6...10In	1,276.00
1SDA067600R1	XT2H 160 TMA 63-630 3p F F	63	44.1-63	5...10In	1,276.00
1SDA067601R1	XT2H 160 TMA 80-800 3p F F	80	56-80	5...10In	1,302.00
1SDA067602R1	XT2H 160 TMA 100-1000 3p F F	100	70-100	5...10In	1,302.00
1SDA067603R1	XT2H 160 TMA 125-1250 3p F F	125	87.5-125	5...10In	1,612.00
1SDA067604R1	XT2H 160 TMA 160-1600 3p F F	160	112-160	5...10In	1,629.00

Nota: Usado comúnmente en el segmento industrial-comercial