

## Interruptores Automáticos en Caja Moldeada Serie Tmax XT



### INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS TMAX XT3

Equipado con unidad de disparo termomagnética

**TMD:** Umbral térmico regulable, umbral magnético fijo. Ejecución fija, Tripolares con terminales anteriores para barras o cables de cobre.

**Norma:** IEC 60947-2

#### XT3N

Icu:

50kA/230Vac,  
36kA/380Vac,  
25kA/440Vac

#### XT3S

Icu:

85kA/230Vac,  
50kA/380Vac,  
40kA/440Vac

| Referencia para pedido | Modelo de Interruptor        | Corriente nominal In (A) | Regulación térmica I1 (A) | Umbral magnético I3 (A) | Valor referencial unitario S/ |
|------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>3 polos</b>         |                              |                          |                           |                         |                               |
| 1SDA068053R1           | XT3N 250 TMD 63-630 3p F F   | 63                       | 44.1-63                   | 630                     | 898.00                        |
| 1SDA068054R1           | XT3N 250 TMD 80-800 3p F F   | 80                       | 56-80                     | 800                     | 898.00                        |
| 1SDA068055R1           | XT3N 250 TMD 100-1000 3p F F | 100                      | 70-100                    | 1000                    | 898.00                        |
| 1SDA068056R1           | XT3N 250 TMD 125-1250 3p F F | 125                      | 87.5-125                  | 1250                    | 959.00                        |
| 1SDA068057R1           | XT3N 250 TMD 160-1600 3p F F | 160                      | 112-160                   | 1600                    | 959.00                        |
| 1SDA068058R1           | XT3N 250 TMD 200-2000 3p F F | 200                      | 140-200                   | 2000                    | 963.00                        |
| 1SDA068059R1           | XT3N 250 TMD 250-2500 3p F F | 250                      | 175-250                   | 2500                    | 963.00                        |
| 1SDA068215R1           | XT3S 250 TMD 63-630 3p F F   | 63                       | 44.1-63                   | 630                     | 1,182.00                      |
| 1SDA068216R1           | XT3S 250 TMD 80-800 3p F F   | 80                       | 56-80                     | 800                     | 1,182.00                      |
| 1SDA068217R1           | XT3S 250 TMD 100-1000 3p F F | 100                      | 70-100                    | 1000                    | 1,182.00                      |
| 1SDA068218R1           | XT3S 250 TMD 125-1250 3p F F | 125                      | 87.5-125                  | 1250                    | 1,216.00                      |
| 1SDA068219R1           | XT3S 250 TMD 160-1600 3p F F | 160                      | 112-160                   | 1600                    | 1,216.00                      |
| 1SDA068220R1           | XT3S 250 TMD 200-2000 3p F F | 200                      | 140-200                   | 2000                    | 1,238.00                      |
| 1SDA068221R1           | XT3S 250 TMD 250-2500 3p F F | 250                      | 175-250                   | 2500                    | 1,238.00                      |