

02. Seccionadores Fusibles de Distribución

Serie XLP / XLBM

Seccionadores Portafusibles

Norma de fabricación	IEC 60947-3
Tensión de servicio	690 Vac
Tensión de Aislamiento	1000 Vac.
Tensión asignada de impulso	8 kV
Grado de autoextinguibilidad	Clase V0, según UL94
Grado de protección	IP20 / IP30

Easy line

Seccionador tripolar, de montaje y operación horizontal.



Seccionador XLP

Referencia para pedido	Modelo de Seccionador	Corriente nominal In (A)	Tamaño de fusible DIN	Valor referencial unitario S/
1SEP201428R0001	XLP 000-6CC	100	000	224.00
1SEP101890R0002	XLP 00-6BC	160	00	250.00
1SEP101891R0002	XLP 1-6BC	250	1	654.00
1SEP101892R0002	XLP 2-6BC	400	2	1,053.00
1SEP101975R0002	XLP 3-6BC	630	3	1,616.00

Easy line

Seccionador tripolar, de montaje y operación vertical, accionamiento vertical.



Seccionador ZBLM

Referencia para pedido	Modelo de Seccionador	Corriente nominal In (A) AC-21B/690Vac	Tamaño de fusible DIN	Valor referencial unitario S/
1SEP620012R3000	ZBLM2-3P-M12 (de corte tripolar)	400	2	1,594.00
1SEP620013R3000	ZBLM3-3P-M12 (de corte tripolar)	630	3	1,955.00

Valores referenciales sujetos a cambio sin previo aviso. No incluye IGV.
 Contacte a nuestro Servicio de Atención al Cliente: Lima y Arequipa: 01 415-5100
 o visite nuestra página web: www.abb.pe/
 E-mail: pe-comunicaciones@abb.com

Para mayor información
escanée el código QR

