

02. Contactores

Auxiliares Serie Nf

Operación: hasta 690V, 25-400Hz, -40 a 70°C.

Bobinas de amplio rango: Ejm. 100-250Vac/dc, tolerancia: -15% a +10%.

La bobina puede ser energizada con Tensión Vac/Vdc.

Altitud de trabajo sin derrateo: Hasta 3000 msnm, para alturas mayores consultar tabla de derrateo.

Supresor de Picos de tensión incorporada para toda la gama AF.



NF22E-11

Referencia para pedido	Modelo	Contacto auxiliar		Corriente [A]					Cant. por paquete	Valor referencial unitario S/
				AC-15 (Amp.)			DC-13			
		NA	NC	24-127V	220V	400-440V	24V	110-125V		
BOBINA: 20-60 VAC /24-60 VDC										
1SBH137001R1122	NF22E-11	2	2	6	4	3	6	0.55	1	121.00
1SBH137001R1131	NF31E-11	3	1	6	4	3	6	0.55	1	121.00
1SBH137001R1140	NF40E-11	4	0	6	4	3	6	0.55	1	121.00
BOBINA: 100-250 VAC /VDC										
1SBH137001R1322	NF22E-13	2	2	6	4	3	6	0.55	1	121.00
1SBH137001R1331	NF31E-13	3	1	6	4	3	6	0.55	1	121.00
1SBH137001R1340	NF40E-13	4	0	6	4	3	6	0.55	1	121.00