

07. Contactores

Mini Contactores y Relés de Sobrecarga



Tienen las siguientes características:

Vida mecánica: 10 millones de operaciones.

Para montaje en Riel DIN o fijación con tornillo.

Rango de operación: 12-690 Vac.



B6-30-10




B7-30-10



T16



B6 ó B7 + T16



Mini contactores

Referencia para pedido	Modelo	Cont. Aux.		Corriente [A]		Cant. por paquete	Valor referencial unitario S/
		NA	NC	AC3	AC1		
Bobina: 24 Vac							
GJL1211001R0101	B6-30-10	1	0	9	16	10	82.00
GJL1211001R0011	B6-30-01	0	1	9	16	10	82.00
GJL1311001R0101	B7-30-10	1	0	12	20	10	91.00
GJL1311001R0011	B7-30-01	0	1	12	20	10	91.00
Bobina: 100-127 Vac							
GJL1211001R8104	B6-30-10	1	0	9	16	10	82.00
GJL1211001R8014	B6-30-01	0	1	9	16	10	82.00
GJL1311001R8104	B7-30-10	1	0	12	20	10	91.00
GJL1311001R8014	B7-30-01	0	1	12	20	10	91.00
Bobina: 220-240 Vac							
GJL1211001R8100	B6-30-10	1	0	9	16	10	82.00
GJL1211001R8010	B6-30-01	0	1	9	16	10	82.00
GJL1311001R8100	B7-30-10	1	0	12	20	10	91.00
GJL1311001R8010	B7-30-01	0	1	12	20	10	91.00

Relés de sobrecarga para mini contactores AS09 ... AS16, B6 Y B7

Referencia para pedido	Modelo	Cont. Aux.		Corriente [A]	Cant. por paquete	Valor referencial unitario S/
		NA	NC			
1SAZ711201R1017	T16-0.55	1	1	0.41...0.55	1	155.00
1SAZ711201R1021	T16-0.74	1	1	0.55...0.74	1	155.00
1SAZ711201R1023	T16-1.0	1	1	0.74...1.00	1	155.00
1SAZ711201R1025	T16-1.3	1	1	1.00...1.30	1	155.00
1SAZ711201R1028	T16-1.7	1	1	1.30...1.70	1	155.00
1SAZ711201R1031	T16-2.3	1	1	1.70...2.30	1	155.00
1SAZ711201R1033	T16-3.1	1	1	2.30...3.10	1	155.00
1SAZ711201R1035	T16-4.2	1	1	3.10...4.20	1	155.00
1SAZ711201R1038	T16-5.7	1	1	4.20...5.70	1	155.00
1SAZ711201R1040	T16-7.6	1	1	5.70...7.60	1	155.00
1SAZ711201R1043	T16-10	1	1	7.60...10.0	1	155.00
1SAZ711201R1045	T16-13	1	1	10.0...13.0	1	155.00

Dimensiones	L (mm)	A (mm)	P (mm)
Serie: B, K			
B6, B7, K6	45	52.6	46.5