

Interruptores Automáticos en Caja Moldeada Serie Tmax XT



INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS TMAX XT3

Equipado con unidad de disparo termomagnética

TMD: Umbral térmico regulable, umbral magnético fijo. Ejecución fija, Tripolares con terminales anteriores para barras o cables de cobre.

Norma: IEC 60947-2

XT3N

Icu:

50kA/230Vac,
36kA/380Vac,
25kA/440Vac

XT3S

Icu:

85kA/230Vac,
50kA/380Vac,
40kA/440Vac

Referencia para pedido	Modelo de Interruptor	Corriente nominal In (A)	Regulación térmica I1 (A)	Umbral magnético I3 (A)	Valor referencial unitario S/
3 polos					
1SDA068053R1	XT3N 250 TMD 63-630 3p F F	63	44.1-63	630	898.00
1SDA068054R1	XT3N 250 TMD 80-800 3p F F	80	56-80	800	898.00
1SDA068055R1	XT3N 250 TMD 100-1000 3p F F	100	70-100	1000	898.00
1SDA068056R1	XT3N 250 TMD 125-1250 3p F F	125	87.5-125	1250	959.00
1SDA068057R1	XT3N 250 TMD 160-1600 3p F F	160	112-160	1600	959.00
1SDA068058R1	XT3N 250 TMD 200-2000 3p F F	200	140-200	2000	963.00
1SDA068059R1	XT3N 250 TMD 250-2500 3p F F	250	175-250	2500	963.00
1SDA068215R1	XT3S 250 TMD 63-630 3p F F	63	44.1-63	630	1,182.00
1SDA068216R1	XT3S 250 TMD 80-800 3p F F	80	56-80	800	1,182.00
1SDA068217R1	XT3S 250 TMD 100-1000 3p F F	100	70-100	1000	1,182.00
1SDA068218R1	XT3S 250 TMD 125-1250 3p F F	125	87.5-125	1250	1,216.00
1SDA068219R1	XT3S 250 TMD 160-1600 3p F F	160	112-160	1600	1,216.00
1SDA068220R1	XT3S 250 TMD 200-2000 3p F F	200	140-200	2000	1,238.00
1SDA068221R1	XT3S 250 TMD 250-2500 3p F F	250	175-250	2500	1,238.00