

03. Conmutadores Manuales bajo carga (I-0-II)

Serie OT

El conmutador OT es un equipo que sirve para la conmutación de fuentes de alimentación

El OT esta compuesto por dos interruptores seccionadores individuales enclavados

mecanicamente que previenen cualquier situación de paralelismo entre las fuentes

Según norma IEC-60947-3



OTM 400

Referencia para pedido	Modelo de conmutador	Corriente en categoría AC-21A...AC22A Hasta 415V I[A]	Corriente y potencia AC-23A hasta 415V I[A] P[kW]	Valor referencial unitario S/
1SCA022772R6510	OT160E03CP	160	160/90	2,228.00
1SCA022771R7520	OT200E03CP	200	200/110	2,512.00
1SCA022771R3450	OT250E03CP	250	250/140	2,766.00
1SCA022772R6780	OT315E03CP	315	315/160	3,250.00
1SCA022771R8500	OT400E03CP	400	400/220	3,504.00
1SCA022785R6050	OT630E03CP	630	630/355	3,837.00
1SCA022785R6300	OT800E03CP	800	800/450	4,761.00
1SCA022872R1680	OT1000E03CP	1000	1000/560	10,578.00
1SCA022872R0790	OT1250E03CP	1250	1250/710	11,696.00
1SCA022872R1840	OT1600E03CP	1600	1250/710	13,719.00
1SCA103908R1001	OT2000E03CP	2000	-	26,533.00
1SCA105615R1001	OT2500E03CP	2500	-	27,492.00

Accesorios para los OT

Referencia para pedido	Descripción	Modelo del OS	Valor referencial unitario S/
1SCA022353R4970	Contacto auxiliar 1NO modelo OA1G10	OT 160...2500	37.00
1SCA022456R7410	Contacto auxiliar 1NC modelo OA3G01	OT 160...2500	43.00
1SCA022042R6530	Eje de largo 360mm y diametro 6mm modelo OXP6X360	OT160...250	27.00
1SCA022042R6020	Eje de largo 465mm y diametro 6mm modelo OXP12X465	OT315...2500	121.00

Aplicaciones

Transferencias manuales

Nota

1. Cada OT viene con manija giratoria negra, un kit de pernos.
2. Si se quiere utilizar cualquiera de las manijas metalicas para los modelos OT 160 ... 250 se debe utilizar el adaptador OETLZX95 y OETLZK19



OA_G