

11. Fuentes de alimentación CP-E

Relés y productos electrónicos



Fuentes de alimentación: CP-E

Voltaje de salida ajustable
Fusible de entrada integrado
Alta eficiencia, hasta 90%
Baja disipación de calor y calentamiento
Enfriamiento por convección
(sin refrigeración forzada con ventiladores)

Rango de temperatura ambiente durante el funcionamiento de: -40 ... +70 ° C
Unidades de redundancia que ofrecen verdadera redundancia
LEDs para indicación de estado
Contacto de señalización de voltaje "OK"



Contacto de señalización de salida

La gama CP-E 24 V dispositivos > 18 W ofrece una salida / contacto para el monitoreo de la tensión de salida y el diagnóstico remoto.



Amplio rango de tensión de entrada

A las fuentes de alimentación CP-E se pueden suministrar dentro de una amplia gama de voltaje en AC ó en DC



Voltaje de salida ajustable

Las fuentes de alimentación CP-E cuentan con una tensión de salida de ajuste continuo. de este modo, se pueden adaptar de forma óptima a la aplicación, por ejemplo, compensar la caída de tensión causada por una longitud larga de la línea.



Unidad de redundancia

Para el desacoplamiento de las fuentes de alimentación paralelizadas a 40 V. Por lo tanto, la verdadera redundancia se puede lograr.