

Interrupidores Automáticos en Caja Moldeada Serie Tmax XT



INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS TMAX XT4

Equipado con unidad de disparo termomagnética

TMD: Umbral térmico regulable, umbral magnético fijo. Ejecución fija, Tripolares con terminales anteriores para barras o cables de cobre.

Norma: IEC 60947-2

Referencia para pedido	Modelo de Interruptor	Corriente nominal In (A)	Regulación térmica I1 (A)	Umbral magnético I3 (A)	Valor referencial unitario S/
3 polos					
1SDA068376R1	XT4L 250 TMA 200-2000 3p F F	200	140-200	1000-2000	2,505.00
1SDA068378R1	XT4L 250 TMA 250-2500 3p F F	250	175-250	1250-2500	2,527.00

XT4L 250

Icu:
150 kA/230Vac.
120 kA/380Vac.
100 kA/440Vac.



INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS TMAX XT4

Equipado con unidad de disparo electrónico:

Ekip: Relé de protección electrónico,

L: regulación desde 0.4-1 de In (I1)

S: regulación de 1-10 de In (I2)

I: regulación desde 1-10 de In (I3)

Norma: IEC 60947-2

Referencia para pedido	Modelo de Interruptor	Corriente nominal In (A)	Regulación térmica L (A)	Umbral magnético S, I (A)	Valor referencial unitario S/
3 polos					
1SDA068124R1	XT4N 160 Ekip LS/I In=100A 3p F F	100	0.4-1 x In	Off, 1-10 x In	1,938.00
1SDA068125R1	XT4N 160 Ekip LS/I In=160A 3p F F	160	0.4-1 x In	Off, 1-10 x In	1,938.00
1SDA068126R1	XT4N 250 Ekip LS/I In=250A 3p F F	250	0.4-1 x In	Off, 1-10 x In	2,037.00
1SDA068473R1	XT4S 160 Ekip LS/I In=100A 3p F F	100	0.4-1 x In	Off, 1-10 x In	2,170.00
1SDA068474R1	XT4S 160 Ekip LS/I In=160A 3p F F	160	0.4-1 x In	Off, 1-10 x In	2,170.00
1SDA068475R1	XT4S 250 Ekip LS/I In=250A 3p F F	250	0.4-1 x In	Off, 1-10 x In	2,273.00
1SDA068513R1	XT4H 160 Ekip LS/I In=100A 3p F F	100	0.4-1 x In	Off, 1-10 x In	2,707.00
1SDA068514R1	XT4H 160 Ekip LS/I In=160A 3p F F	160	0.4-1 x In	Off, 1-10 x In	2,793.00
1SDA068515R1	XT4H 250 Ekip LS/I In=250A 3p F F	250	0.4-1 x In	Off, 1-10 x In	2,819.00

XT4N

Icu:
65 kA/230Vac.
36kA/380Vac.
36kA/440Vac.

XT4S

Icu:
85kA/230Vac.
50kA/380Vac.
50kA/440Vac.

XT4H

Icu:
100kA/230Vac.
70kA/380Vac.
65kA/440Vac.