

Interruptores Automáticos en Caja Moldeada Serie Tmax XT



INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TMAX XT1

Equipado con unidad de disparo termomagnética:

TMF: Umbral térmico fijo, umbral magnético fijo. Ejecución fija, Tripolares con terminales anteriores para barras o cables de cobre.

TMD: Umbral térmico regulable, umbral magnético fijo. Ejecución fija, Tripolares con terminales anteriores para barras o cables de cobre.

Norma: IEC 60947-2

XT1S 160

Icu:
85 kA/ 230Vac.
50 kA/ 380Vac.
50 kA/ 440Vac.

XT1H 160

Icu:
100 kA/ 230 Vac.
70 kA/ 380 Vac.
65 kA/ 440 Vac.

Referencia para pedido	Modelo de Interruptor	Corriente nominal In (A)	Regulación térmica I1 (A)	Umbral magnético I3 (A)	Valor referencial unitario S/
3 polos					
1SDA080830R1	XT1S 160 TMF 16-450 3p F F	16	16 (Fijo)	450	654.00
1SDA080831R1	XT1S 160 TMF 20-450 3p F F	20	20 (Fijo)	450	654.00
1SDA080832R1	XT1S 160 TMD 25-450 3p F F	25	17.50-25.00	450	666.00
1SDA080833R1	XT1S 160 TMD 32-450 3p F F	32	22.40-32.00	450	666.00
1SDA080834R1	XT1S 160 TMD 40-450 3p F F	40	28.00-40.00	450	679.00
1SDA067431R1	XT1S 160 TMD 50-500 3p F F	50	35.00-50.00	500	748.00
1SDA067432R1	XT1S 160 TMD 63-630 3p F F	63	44.10-63.00	630	748.00
1SDA067433R1	XT1S 160 TMD 80-800 3p F F	80	56.00-80.00	800	765.00
1SDA067434R1	XT1S 160 TMD 100-1000 3p F F	100	70.00-100.00	1000	765.00
1SDA067435R1	XT1S 160 TMD 125-1250 3p F F	125	87.50-125.00	1250	800.00
1SDA067436R1	XT1S 160 TMD 160-1600 3p F F	160	112.00-160.00	1600	851.00
1SDA080835R1	XT1H 160 TMF 16-450 3p F F	16	16 (Fijo)	450	722.00
1SDA080836R1	XT1H 160 TMF 20-450 3p F F	20	20 (Fijo)	450	795.00
1SDA080837R1	XT1H 160 TMD 25-450 3p F F	25	17.50-25.00	450	757.00
1SDA080838R1	XT1H 160 TMD 32-450 3p F F	32	22.40-32.00	450	757.00
1SDA080839R1	XT1H 160 TMD 40-450 3p F F	40	28.00-40.00	450	757.00
1SDA067449R1	XT1H 160 TMD 50-500 3p F F	50	35.00-50.00	500	825.00
1SDA067450R1	XT1H 160 TMD 63-630 3p F F	63	44.10-63.00	630	825.00
1SDA067451R1	XT1H 160 TMD 80-800 3p F F	80	56.00-80.00	800	834.00
1SDA067452R1	XT1H 160 TMD 100-1000 3p F F	100	70.00-100.00	1000	834.00
1SDA067453R1	XT1H 160 TMD 125-1250 3p F F	125	87.50-125.00	1250	890.00
1SDA067454R1	XT1H 160 TMD 160-1600 3p F F	160	112.00-160.00	1600	890.00

Nota: Usado comúnmente en el segmento industrial-comercial