

Interrupor de bastidor abierto Emax 2



EJECUCIÓN FIJA, TRIPOLARES

Equipado con unidad de disparo electrónico:

Ekip: Relé de protección electrónico,

L: regulación desde 0.4-1 de I_n (I1)

S: regulación de 0.6-10 de I_n (I2)

I: regulación desde 1.5-15 de I_n (I3)

Norma: IEC 60947-2

Emax 2 con relé Ekip DIP

E1.2N

Icu:

66kA / 400-415 V.

66kA / 440 V.

50kA / 500-525 V.

Referencia para pedido	Modelo de Interruptor	Corriente nominal I_n (A)	Regulación térmica I1 (A)	Protección retardada de sobre intensidad I2 (A)	Protección de sobre intensidad Instantanea I3 (A)	Valor referencial unitario S/
1SDA070842R1	E1.2N 1250 Ekip Dip LSI 3p F F	1,250	0.4-1 x I_n	0.6-10 x I_n	1.5-15 x I_n	15,368.00
1SDA070882R1	E1.2N 1600 Ekip Dip LSI 3p F F	1,600	0.4-1 x I_n	0.6-10 x I_n	1.5-15 x I_n	16,098.00
1SDA071032R1	E2.2N 2000 Ekip Dip LSI 3p FHR	2,000	0.4-1 x I_n	0.6-10 x I_n	1.5-15 x I_n	17,576.00
1SDA071062R1	E2.2N 2500 Ekip Dip LSI 3p FHR	2,500	0.4-1 x I_n	0.6-10 x I_n	1.5-15 x I_n	21,843.00
1SDA071142R1	E4.2N 3200 Ekip Dip LSI 3p FHR	3,200	0.4-1 x I_n	0.6-10 x I_n	1.5-15 x I_n	26,358.00
1SDA071202R1	E4.2S 4000 Ekip Dip LSI 3p FHR	4,000	0.4-1 x I_n	0.6-10 x I_n	1.5-15 x I_n	41,038.00
1SDA071262R1	E6.2H 5000 Ekip Dip LSI 3p FHR	5,000	0.4-1 x I_n	0.6-10 x I_n	1.5-15 x I_n	68,306.00

E4.2S

Icu:

85kA / 400-415 V.

85kA / 440 V.

66kA / 500-525 V.

E6.2H

Icu:

100kA / 400-415 V.

100kA / 440 V.

100kA / 500-525 V.

Emax 2 con relé Ekip Touch

E1.2N

Icu:

66kA / 400-415 V.

66kA / 440 V.

50kA / 500-525 V.

Referencia para pedido	Modelo de Interruptor	Corriente nominal I_n (A)	Regulación térmica I1 (A)	Protección retardada de sobre intensidad I2 (A)	Protección de sobre intensidad Instantanea I3 (A)	Valor referencial unitario S/
1SDA070845R1	E1.2N 1250 Ekip Touch LSI 3p F F	1,250	0.4-1 x I_n	0.6-10 x I_n	1.5-15 x I_n	21,271.00
1SDA070885R1	E1.2N 1600 Ekip Touch LSI 3p F F	1,600	0.4-1 x I_n	0.6-10 x I_n	1.5-15 x I_n	21,993.00
1SDA071035R1	E2.2N 2000 Ekip Touch LSI 3p FHR	2,000	0.4-1 x I_n	0.6-10 x I_n	1.5-15 x I_n	24,648.00
1SDA071065R1	E2.2N 2500 Ekip Touch LSI 3p FHR	2,500	0.4-1 x I_n	0.6-10 x I_n	1.5-15 x I_n	28,665.00
1SDA071145R1	E4.2N 3200 Ekip Touch LSI 3p FHR	3,200	0.4-1 x I_n	0.6-10 x I_n	1.5-15 x I_n	38,134.00
1SDA071205R1	E4.2S 4000 Ekip Touch LSI 3p FHR	4,000	0.4-1 x I_n	0.6-10 x I_n	1.5-15 x I_n	62,274.00
1SDA071265R1	E6.2H 5000 Ekip Touch LSI 3p FHR	5,000	0.4-1 x I_n	0.6-10 x I_n	1.5-15 x I_n	97,980.00

E4.2S

Icu:

85kA / 400-415 V.

85kA / 440 V.

66kA / 500-525 V.

E6.2H

Icu:

100kA / 400-415 V.

100kA / 440 V.

100kA / 500-525 V.