



Detalles del producto

MCB-01

MCB-01 Contact Block



Información General	
Tipo de producto extendido:	MCB-01
Código de producto:	1SFA611610R1010
EAN:	7320500544341
Descripción corta:	MCB-01 Contact Block
Descripción larga:	El MCB-01 es un bloque de contacto auxiliar no iluminado diseñado para montaje frontal, equipado con un contacto simple de configuración 0 NA y 1 NC con contactos de plata (Ag) que ofrece una tensión nominal de operación de 690 V. Este bloque de contacto forma parte de la gama modular de plástico de ABB, la más versátil del mercado con un alto nivel de flexibilidad y prestaciones eléctricas líderes. Diseñado para ofrecer fiabilidad total, mayor vida útil y máxima durabilidad mecánica, incorpora contactos autolimpiables que garantizan un funcionamiento fiable sin necesidad de mantenimiento, aumentando el tiempo de actividad. Su alto grado de protección asegura fiabilidad en entornos extremos, mientras que su diseño innovador simplifica todo el proceso, desde la selección hasta una instalación rápida y sencilla sin herramientas, convirtiéndolo en la solución perfecta para cada aplicación.
Display Name:	MCB-01

Clasificación	
Cantidad mínima de pedido:	10 pieza

Código arancelario: 8536508000

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica:	1SFC151007C02__
Instrucciones y manuales:	1SFC151011M0201
Vídeo de marketing:	1SFC151037V0001

Dimensiones

Ancho del product:	10 mm
Alto del producto:	44 mm
Largo del product:	28 mm
Peso del product:	0.013 kg

Técnica

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -25 ... +70 °C Almacenamiento -40 ... +85 °C
Iluminación:	No iluminado
Tipo de montaje:	Front mounting
Número de contactos auxiliares NC:	1
Número de contactos auxiliares NO:	0
Grado de contaminación:	3
Tensión nominal de aislamiento (U _i):	690 V
Tensión nominal soportada por impulsos (U _{imp}):	6 kV
Frecuencia nominal (f):	50 / 60 Hz
Tensión nominal de operación:	Maximum 690 V
Corriente nominal de funcionamiento DC-13 (I _e):	(24 V) 5 A (125 V) 0.55 A
Corriente nominal de funcionamiento AC-15 (I _e):	(230 V AC) 6 A (120 V) 8 A
Pérdida de potencia:	Máximo 2.5 W
Durabilidad mecánica:	10 million
Capacidad de conexión:	Flexible con férula 1 x 0.75...2.5 mm ² Flexible con férula 2 x 0.75...2.5 mm ² Flexible con férula aislada 1 x 0.75...2.5 mm ² Flexible con férula aislada 2 x 0.75...2.5 mm ² Flexible 1 x 0.75 ... 2.5 mm ² Flexible 2 x 0.75 ... 2.5 mm ² Sólido 1 x 0.75...2.5 mm ² Sólido 2 x 0.75...2.5 mm ²
Tipo de conexión:	Abrazadera de tornillo
Tipo de terminal:	Terminales de tornillo
Par de apriete:	0.9 N·m

Longitud de pelado del cable:	8 mm
Adecuado para:	MP1 MP2 MP3 MP4 MPD1 MPD2 MPD3 MPD4 MPD5 MPD11 MPD12 MPD13 MPD14 MPD15 MPD16 MPM1 MPM2 KP6 MPET3 MPEP3 MPEK3 MPET4 MPEP4 MPEK4 MPMT3 MPMT4 MPMP3 MPMP4 M2SS1 M2SS2 M2SS3 M2SS4 M2SS5 M2SS6 M3SS1 M3SS2 M3SS3 M3SS4 M3SS5 M3SS6 M3SS7 M3SS8 M3SSC1 M3SSC2 M3SSC3 M3SSC4 M3SSC5 M3SSC6 M3SSC7 M3SSC8 M2SSK1 M2SSK2 M2SSK3 M3SSK1 M3SSK2 M3SSK3 MTS1 MTS2 MTS3 MJS1 MJS2 MJS5 MJS6 MJS7 MJS8 MJS11 MJS12
Adecuado para la clase de producto:	Pilot Devices

Técnica UL/CSA

Capacidad de conexión UL/CSA:	1x 18...14 AWG 2x 18...14 AWG
-------------------------------	----------------------------------

Ambiente

Grado de protección:	Terminals IP20
----------------------	----------------

Cumplimiento de Materiales

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Declaración REACH:	2CMT2022-006479
Información sobre RoHS:	2CMT2022-006498
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	2CMT2023-006523
WEEE B2C / B2B:	De empresa a empresa
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado CB:	SEMKO_SE30016M2
Certificado CQC:	CQC2005010304154103
Certificado cULus:	UL-E76003-20140513
Declaración de conformidad - CCC:	2020980305001528
Declaración de conformidad - CE:	2CMT2015-005452
Declaración de conformidad - UKCA:	2CMT2020-006121
Certificado DNV GL:	E-14107

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	bolsa 10 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	110 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	150 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	10 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.13 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	7320500307762

Clasificaciones y estándares externos	
Código de clasificación de objetos:	S
ETIM 6:	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7:	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 8:	EC000041 - Auxiliary contact block
Clase electrónica:	V11.0 : 27371302
UNSPSC:	39122221
Código de categoría granular de IDEA (IGCC):	5219 >> Switch part or accessory
Número E (Finlandia):	2315704
Número E (Noruega):	4373186
Número E (Suecia):	3714006

Categorías

[Productos](#) > [Productos y sistemas de baja tensión](#) > [Aparatos de control](#) > [Pulsantería](#) > [Pilotos de señalización y operación](#)
[Recambios](#) > [Productos y sistemas de baja tensión](#) > [Service](#) > [Spares and Consumables](#) > [Parts](#)
[Recambios](#) > [Productos y sistemas de baja tensión](#) > [Sistemas de baja tensión](#) > [IEC - Low Voltage Motor Control Centers](#) > [MNS 3.0 - MCC](#)
[Recambios](#) > [Productos y Sistemas de Media Tensión](#) > [Servicios](#) > [Repuestos](#) > [Parts](#) > [All Spare Parts \(Relays-SWG-CB\)](#)

