




Detalles del producto

BEA38-4

BEA38-4 Connecting Link with Manual Motor Starter



Información General	
Tipo de producto extendido:	BEA38-4
Código de producto:	1SBN082306T2000
EAN:	3471523130753
Descripción corta:	BEA38-4 Connecting Link with Manual Motor Starter
Descripción larga:	El BEA38-4 es un enlace de conexión aislado diseñado para conectar contactores AF26 hasta AF38, AFC26 hasta AFC38 o AFS26 hasta AFS38 con arrancadores manuales de motor MS116-20 hasta MS116-32 o MS132-12 hasta MS132-32. Este accesorio garantiza la conexión eléctrica y mecánica entre un contactor o contactores de inversión y el arrancador manual de motor asociado. Equipado con dimensiones compactas de 45 mm de ancho, 48 mm de profundidad y 42,5 mm de altura, ofrece un peso neto de 0,03 kg, permitiendo una instalación eficiente y segura en aplicaciones de control de motores industriales.
Display Name:	BEA38-4

Clasificación	
Cantidad mínima de pedido:	10 pieza
Código arancelario:	85389099

Descargas Populares	
Ficha técnica, información técnica:	1SBC100214C0202
Instrucciones y manuales:	1SBC101030M6801
Instrucciones y manuales (parte 2):	1SAC200017M0002
Dibujo dimensional CAD:	2CDC001079B0201

Dimensiones	
Ancho del product:	45 mm
Largo del product:	48 mm
Alto del producto:	42.5 mm
Peso del product:	0.03 kg

Técnica	
Normas:	UL 60947-4-1, CSA C22.2 No. 60947-4-1
Tensión nominal de operación:	Main Circuit 690 V AC
Frecuencia nominal (f):	Main Circuit 50 / 60 Hz
Tipo de terminal:	Terminales de tornillo
Adecuado para:	MO132 MS116 MS132 AF26 AF26Z AF30 AF30Z AF38 AF38Z AFC26 AFC30 AFC38 AFS26 AFS26Z AFS30 AFS30Z AFS38 AFS38Z MS132B AF26B AF26ZB AF30B AF30ZB AF38B AF38ZB
Nombre del producto:	Connecting Link

Cumplimiento de Materiales	
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658

Declaración REACH:	2CMT2021-006202
Información sobre RoHS:	2CMT2021-006277
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	2CMT2023-006525
WEEE B2C / B2B:	De empresa a empresa
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE:	1SBD250021U1000
Declaración de conformidad - UKCA:	1SBD250043U1000
Certificado RINA:	RINA_ELE084013XG
Certificado UL:	UL-US-L312527-151-12119002-9 UL-CA-L312527-451-12119002-8
Tarjeta de listado UL:	UL_E312527

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 10 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	100 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	187 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	64 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.3 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	3471523130753
Embalaje Nivel 2 Unidades:	caja 10 pieza
Embalaje Nivel 2 Peso:	0.3 kg

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 7:	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 8:	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
ETIM 9:	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
Clase electrónica:	V11.0 : 27371392
UNSPSC:	39122221
Código de categoría granular de IDEA (IGCC):	5219 >> Switch part or accessory
Número E (Finlandia):	3706557
Número E (Suecia):	3211440

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos de control > Contactores > Contactores

