



Detalles del producto

CR-P230AC2

CR-P230AC2 Pluggable interface relay 2c/o, A1-A2=230VAC, 250V/8A



Información General	
Tipo de producto extendido:	CR-P230AC2
Código de producto:	1SVR405601R3000
EAN:	4013614498251
Descripción corta:	CR-P230AC2 Pluggable interface relay 2c/o, A1-A2=230VAC, 250V/8A
Descripción larga:	El CR-P230AC2 es un relé de interfaz enchufable de 2 c/o (SPDT) que opera con una tensión de alimentación de control de 230 V AC y contactos de salida de 250 V/8 A, permitiendo conmutar múltiples circuitos con una única señal de entrada. Diseñado para montaje directo sobre placa de circuito impreso o para uso con zócalos de ABB, este relé ofrece un tamaño compacto que permite ahorrar espacio en el cuadro de control. Equipado con un grado de protección IP67, proporciona protección completa contra la entrada de polvo y partículas en suspensión, así como contra agua y líquidos, incluyendo inmersión en hasta un metro de agua. Con unas dimensiones de 29 mm de profundidad, 15,7 mm de altura y 12,7 mm de anchura, y un peso neto de 0,014 kg, este relé es compatible con zócalos estándar, zócalos lógicos, módulos de función enchufables, soportes y marcadores disponibles como accesorios.
Display Name:	CR-P230AC2

Clasificación

EAN:	4013614498251
Cantidad mínima de pedido:	10 pieza
Código arancelario:	85364900

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica:	2CDC110004C0210_05
Instrucciones y manuales:	1SVC405600M9000
Dibujo dimensional CAD:	2CDC001079B0201
Datos de EPLAN:	9AAC132576_EPLAN

Dimensiones

Ancho del product:	12.7 mm
Alto del producto:	15.7 mm
Largo del product:	29 mm
Peso del product:	0.014 kg

Técnica

Función:	Pluggable pcb interface relay CR-P
Subfunción:	Relay w/o built in LED
Tensión nominal de alimentación de control (U_s):	230 V AC
Tensión nominal de operación:	400 V AC
Salida:	2 C/O Contacts
Señal de salida:	250 V / 8 A
Tipo de terminal:	Pasadores de soldadura
Corriente nominal de funcionamiento AC- 12 (I_e):	(230 V) 8 A
Corriente nominal de funcionamiento AC- 15 (I_e):	(120 V) 3 A (230 V) 1.5 A
Corriente nominal de funcionamiento DC- 12 (I_e):	(24 V) 8 A
Corriente nominal de funcionamiento DC- 13 (I_e):	(24 V) 2 A (250 V) 0.1 A
Tensión nominal de aislamiento (U_i):	400 V
Grado de protección:	IP67
Posición de montaje:	1
Normas:	IEC/EN 61810-1

Técnica UL/CSA

Tensión máxima de funcionamiento UL/CSA:	300 V AC
Clasificación de los contactos UL/CSA:	B300
Pilot Duty UL/CSA:	B300
Inflamabilidad según UL94:	V-0

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -40 ... +70 °C Almacenamiento -40 ... +85 °C
Altitud máxima de funcionamiento permisible:	Sin reducción de potencia 2000 m

Cumplimiento de Materiales

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Declaración REACH:	1SVD981001-4501
Información sobre RoHS:	1SVD981001-4401
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	2CMT2023-006536

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado CCC:	CCC_2007010303228779
Certificado CSA:	CSA_1587291
Certificado cUR:	cUR_E244330
Declaración de conformidad - CCC:	2020970303000496
Declaración de conformidad - CE:	1SVD982031-0001
Declaración de conformidad - UKCA:	1SVD982031-1000
Certificado EAC:	EAC_RU_C-DE.ME77.B.00446-19
Certificado RMRS:	RMRS_1740019250
Certificado UR:	UR_E244330
Certificado VDE:	VDE_40019129

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 10 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	332 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	17 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	28 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.157 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	4013614373060

Clasificaciones y estándares externos

Código de clasificación de objetos:	K
ETIM 7:	EC001437 - Switching relay
ETIM 8:	EC001437 - Switching relay
ETIM 9:	EC001437 - Switching relay
Clase electrónica:	V11.0 : 27371601
UNSPSC:	39122331
Número E (Finlandia):	2712753
Número E (Noruega):	4187345
Número E (Suecia):	4005310

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos de control > Relés electrónicos > Relés de interface

Recambios > Convertidores de frecuencia > Servicios > Repuestos y consumibles > Piezas

