



Detalles del producto

CR-U230AC2

CR-U230AC2 Pluggable interface relay 2c/o, A1
-A2=230VAC, 250V/10A



Información General	
Tipo de producto extendido:	CR-U230AC2
Código de producto:	1SVR405621R3000
EAN:	4013614498411
Descripción corta:	CR-U230AC2 Pluggable interface relay 2c/o, A1-A2=230VAC, 250V/10A
Descripción larga:	El CR-U230AC2 es un relé enchufable universal de 2 contactos conmutados que funciona con una tensión de alimentación de 230 V AC y ofrece contactos de salida de 250 V/10 A, permitiendo conmutar múltiples circuitos con una única señal de entrada. Equipado con terminales de terminal circulares robustos, está diseñado para aplicaciones de uso repetitivo y resulta más duradero que los relés estándar. El relé puede enchufarse en zócalos CR-U y montarse fácilmente sobre carril DIN, con un botón de prueba integrado que facilita el accionamiento manual y la puesta en marcha, además de un LED que proporciona indicación visual de la energización de la bobina. Con unas dimensiones compactas de 35 x 54,4 x 35 mm y un peso neto de 0,083 kg, este relé de interfaz enchufable es compatible con zócalos estándar, zócalos lógicos, módulos de función enchufables, soportes y marcadores disponibles como accesorios.
Display Name:	CR-U230AC2

Clasificación

EAN:	4013614498411
Cantidad mínima de pedido:	10 pieza
Código arancelario:	85364900

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica:	2CDC110004C0210_05
Instrucciones y manuales:	1SVC405600M9000
Dibujo dimensional CAD:	2CDC001079B0201
Datos de EPLAN:	9AAC132578_EPLAN

Dimensiones

Ancho del product:	35 mm
Alto del producto:	54.4 mm
Largo del product:	35 mm
Peso del product:	0.083 kg

Técnica

Función:	Pluggable universal interface relay CR-U
Subfunción:	Relay w/o built in LED
Tensión nominal de alimentación de control (U_s):	230 V AC
Tensión nominal de operación:	250 V AC
Frecuencia nominal (f):	50 / 60 Hz
Salida:	2 C/O Contacts
Señal de salida:	250 V / 10 A
Tipo de terminal:	Anclar
Corriente nominal de funcionamiento AC- 12 (I_e):	(230 V) 10 A
Corriente nominal de funcionamiento AC- 15 (I_e):	(120 V) 3 A (230 V) 1.5 A
Corriente nominal de funcionamiento DC- 12 (I_e):	(24 V) 10 A
Corriente nominal de funcionamiento DC- 13 (I_e):	(24 V) 2 A (250 V) 0.1 A
Tensión nominal de aislamiento (U_i):	250 V
Grado de protección:	IP40
Posición de montaje:	1
Normas:	CAN/CSA C22.2 No.14 IEC/EN 63000 IEC/EN 61810-1 UL 508

Técnica UL/CSA

Tensión máxima de funcionamiento
UL/CSA: 300 V AC

Pilot Duty UL/CSA: B300

Inflamabilidad según UL94: HB

Ambiente

Temperatura ambiente: Funcionamiento -40 ... +55 °C
Almacenamiento -40 ... +85 °C

Altitud máxima de funcionamiento
permisible: Sin reducción de potencia 2000 m

Cumplimiento de Materiales

Plantilla de notificación de minerales de
conflicto (CMRT): 9AKK108467A5658

Declaración REACH: 1SVD981001-4501

Información sobre RoHS: 1SVD981001-4401

Estado de RoHS: Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019

Ley de Control de Sustancias Tóxicas -
TSCA: 2CMT2023-006536

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado CCC: CCC_2017010303949759

Certificado CQC: CQC2017010303949759

Certificado CSA: CSA_1587291

Declaración de conformidad - CCC: 2020980303000199

Declaración de conformidad - CE: 1SVD982021-0003

Declaración de conformidad - UKCA: 1SVD982021-1000

Certificado EAC: EAC_RU_C-DE.ME77.B.00446-19

Certificado LR: LR_05_20002_E5

Certificado RMRS: RMRS_1740019250

Certificado UR: UR_E244330

Certificado VDE: VDE_40019116

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades: caja 10 pieza

Embalaje Nivel 1 Ancho: 182 mm

Embalaje Nivel 1 Largo:	77 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	76 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.87 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	4013614374074

Clasificaciones y estándares externos

Código de clasificación de objetos:	K
ETIM 7:	EC001437 - Switching relay
ETIM 8:	EC001437 - Switching relay
ETIM 9:	EC001437 - Switching relay
Clase electrónica:	V11.0 : 27371601
UNSPSC:	39122331
Número E (Finlandia):	2712795
Número E (Noruega):	4187463
Número E (Suecia):	4005415

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos de control > Relés electrónicos > Relés de interface

Recambios > Productos y Sistemas de Media Tensión > Servicios > Repuestos > Parts > All Spare Parts (Relays-SWG-CB)

