

AL574888BC

VIALE PRO

Viale Pro - Luminaria vial 200 W



DATOS PRINCIPALES

POTENCIA

200 W

FLUJO

28,000 lm

CCT

6000 K

EFICACIA

140 lm/W

IP65

IK08

CRI 70

100-277V

TYPE II-S

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tipo	Luminaria LED vial	THD	<20%
Potencia	200 W	Distribucion	Type II-S
Flujo luminoso	28,000 lm	Proteccion	IP65 / IK08
Eficacia	140 lm/W	Sobretension	4 kV
Temperatura de color	6000 K	LED	SMD 3030 - 240 chips
Tension de entrada	100-277 VAC	Soporte de poste	Ø55-60 mm - ajustable 90 grados
CRI	70	Dimensiones	757 x 252 x 73 mm
Factor de potencia	>0.90	Accesorio BC	3-pin photobase + 3-pin short circuit cap

CONSTRUCCION Y CARACTERISTICAS

- Configuracion de mayor potencia dentro de la familia Viale Pro.
- Optica Type II-S para distribucion vial longitudinal.
- Preparada para fotocontrol de 3 pines.

APLICACIONES

Avenidas, vias industriales, grandes estacionamientos, patios y accesos vehiculares.