

AL574883BC

Viale Pro - Luminaria vial 50 W

VIALE PRO



DATOS PRINCIPALES

POTENCIA

50 W

FLUJO

7000 lm

CCT

6000 K

EFICACIA

140 lm/W

IP65

IK08

CRI 70

100-277V

TYPE II-S

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tipo	Luminaria LED vial	THD	<20%
Potencia	50 W	Distribucion	Type II-S
Flujo luminoso	7000 lm	Proteccion	IP65 / IK08
Eficacia	140 lm/W	Sobretension	4 kV
Temperatura de color	6000 K	LED	SMD 3030 - 60 chips
Tension de entrada	100-277 VAC	Soporte de poste	Ø55-60 mm - ajustable 90 grados
CRI	70	Dimensiones	475 x 148 x 70 mm
Factor de potencia	>0.90	Accesorio BC	3-pin photobase + 3-pin short circuit cap

CONSTRUCCION Y CARACTERISTICAS

- Carcasa de aluminio y lente PC para uso vial.
- Soporte ajustable para montaje horizontal o vertical.
- Preparada para control mediante fotocelda de 3 pines.

APLICACIONES

Calles, vías internas, condominios, parques industriales y estacionamientos.