

AL574885BC

Viale Pro - Luminaria vial 100 W

VIALE PRO



DATOS PRINCIPALES

POTENCIA

100 W

FLUJO

14,000 lm

CCT

6000 K

EFICACIA

140 lm/W

IP65

IK08

CRI 70

100-277V

TYPE II-S

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tipo	Luminaria LED vial	THD	<20%
Potencia	100 W	Distribucion	Type II-S
Flujo luminoso	14,000 lm	Proteccion	IP65 / IK08
Eficacia	140 lm/W	Sobretension	4 kV
Temperatura de color	6000 K	LED	SMD 3030 - 120 chips
Tension de entrada	100-277 VAC	Soporte de poste	Ø55-60 mm - ajustable 90 grados
CRI	70	Dimensiones	555 x 172 x 70 mm
Factor de potencia	>0.90	Accesorio BC	3-pin photobase + 3-pin short circuit cap

CONSTRUCCION Y CARACTERISTICAS

- Mayor cobertura para vias y patios de escala media.
- Carcasa de aluminio con optica vial Type II-S.
- Preparada para fotocontrol de 3 pines.

APLICACIONES

Calles, avenidas internas, estacionamientos, condominios y parques industriales.