

AL574887BC

Viale Pro - Luminaria vial 150 W

VIALE PRO



DATOS PRINCIPALES

POTENCIA

150 W

FLUJO

21,000 lm

CCT

6000 K

EFICACIA

140 lm/W

IP65

IK08

CRI 70

100-277V

TYPE II-S

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tipo	Luminaria LED vial	THD	<20%
Potencia	150 W	Distribucion	Type II-S
Flujo luminoso	21,000 lm	Proteccion	IP65 / IK08
Eficacia	140 lm/W	Sobretension	4 kV
Temperatura de color	6000 K	LED	SMD 3030 - 180 chips
Tension de entrada	100-277 VAC	Soporte de poste	Ø55-60 mm - ajustable 90 grados
CRI	70	Dimensiones	677 x 217 x 73 mm
Factor de potencia	>0.90	Accesorio BC	3-pin photobase + 3-pin short circuit cap

CONSTRUCCION Y CARACTERISTICAS

- Alta salida luminosa para vias de mayor ancho.
- Disipacion termica mediante carcasa de aluminio.
- Fotobase y shorting cap incluidos en configuracion BC.

APLICACIONES

Vias principales, patios industriales, estacionamientos amplios y accesos vehiculares.